



# RADIJUS SAVIJANJA

## Minimalno dopušteni radijus savijanja

Tip kabela	Nazivni napon do 0,6/1 kV				Nazivni napon iznad 0,6/1 kV
	Vanjski promjer kabela ili debljina plosnatog kabela u mm				
<b>Kabeli za fiksne instalacije</b>	<b>Vanjski promjer kabela ili debljina plosnatog kabela u mm</b>				
	do 10	iznad 10 do 25	iznad 25		
Fiksne instalacije	4 D	4 D	4 D		6 D
Jednostruko savijene instalacije	1 D	2 D	3 D		4 D
<b>Fleksibilni kabeli</b>	<b>Vanjski promjer kabela ili debljina plosnatog kabela u mm</b>				
	do 8	iznad 8 do 12	iznad 12 do 10	iznad 20	
Fiksne instalacije	3 D	3 D	4 D	4 D	6 D
Slobodno pokretno	3 D	4 D	5 D	5 D	10 D
Ulaz/završetak kabela	3 D	4 D	5 D	5 D	10 D
Mehaničko ograničenje <sup>1)</sup> kao kod namatanja na kabelaške bubnjeve	5 D	5 D	5 D	6 D	12 D
Feston način	3 D	4 D	5 D	5 D	10 D
Način lanca za vučenje	4 D	4 D	5 D	5 D	10 D
Promjena smjera vrtnje valjka	7,5 D	7,5 D	7,5 D	7,5 D	15 D

### Napomene:

D = vanjski promjer kabela ili debljina plosnatog kabela.

<sup>1)</sup> Prikladnost za ovu aplikaciju je potrebno osigurati pomoću posebnih karakteristika strukture